

Nazwa Wykonawcy: .....

Imię i nazwisko Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych: .....

Adres siedziby Wykonawcy: .....

Adres zamieszkania Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych: .....

Adres poczty elektronicznej: .....

Nr telefonu: .....

Nr faksu: .....

Numer REGON: .....

Nr NIP: .....

Nr KRS – jeżeli dotyczy:.....

### FORMULARZ OFERTOWY – CZĘŚĆ 3 POMOCE EDUKACYJNE

1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: *dostawa doposażenia dla szkół/placówek w projekcie „Zawodowy Dolny Śląsk”*, zgodnie z Wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za maksymalne wynagrodzenie w kwocie:

Wartość oferty brutto w wysokości: ..... zł  
Słownie złotych: .....

Wartość oferty netto w wysokości ..... zł  
Słownie złotych: .....

Podatek VAT .....%  
Wartość podatku VAT..... zł

2. Szczegółowy opis wraz z opisem parametrów oferty:

LP	NAZWA	SZCZEGÓŁOWY OPIS	ILOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY	NAZWA ARTYKUŁU, OPIS PARAMETRÓW, (Dołączenie specyfikacji urządzenia – jeżeli dotyczy)	Cena jednostkowo -wa netto	Cena jednostkowo -wa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	zestaw do formowania paletowych jednostek ładunkowych	Zestaw dydaktyczno-szkoleniowy do rozwiązywania zadań transportowo-logistycznych wykonany z drewna litego. W zestawie musi znajdować się : co najmniej jedna sztuka: skrzynia ładunkowa o wymiarach: 420x230x220 mm, co najmniej osiem modeli palet EUR o wymiarach: 180x120x14,4 mm, co najmniej dziesięć modeli ładunku o wymiarach: 40x40x40 mm, co najmniej dziesięć modeli ładunku o wymiarach: 40x40x120 mm, co najmniej dziesięć modeli ładunku o wymiarach: 60x40x40 mm, co najmniej dziesięć modeli ładunku o wymiarach: 50x30x40 mm, co najmniej dziesięć modeli ładunku o wymiarach: 70x30x40 mm, łącznie, w zestawie powinno być co najmniej około 100 szt. modeli dających się zamknąć w skrzyni ładunkowej znajdującej się w zestawie	7 2	Legnica Szczawno Zdrój					
2	Modele palet drewnianych	modele palet drewnianych, zestaw 60 szt. Skala: H0 (1:87), model wykonany z plastiku	2	Szczawno Zdrój					
3	Modele wózków widłowych z paletami	3 modele wózków widłowych, wykonane z metalu Producent maszyny: Linde ; Skala: 1:25 Producent maszyny: Jungheinrich. Skala: 1:25 Producent maszyny: Manitou, Skala: 1:32	1	Szczawno Zdrój					
4	Stojak transportowy jezdny (stojak gniazdowy)	Wykończenie powierzchni: malowany proszkowo lub ocynkowany. Szerokość załadowca: 245 mm z każdej strony 4 kółka jezdne (2 z hamulcem) Długość min 1800 mm	2	Szczawno Zdrój					

		<p>Szerokość min 900 mm Wysokość min 2200 mm Wysokość załadunku min 1870 mm Nośność min. 1000 kg</p>							
5	Wózek paletowy	<p>Szerokość: min 520 mm Wysokość podnoszenia: min 85-200 mm Długość wideł: min. 1150 mm Szerokość wideł: min. 150 mm Szerokość wideł: min. 520 mm Nośność: min. 2200 kg Materiał: Stal Montaż: Zmontowane oznaczenie zgodności CE oraz certyfikat TÜV/GS</p>	1	Szczawno Zdrój					
6	akcesoria formowania ładunku	<p>3 palety przemysłowe: drewniana paleta przemysłowa o wymiarach min 1000x1200x120 mm, 7 desek (1 szt.) drewniana paleta typu. min EUR 800x1200x120 mm , 7 desek (1 szt.) drewniana składana nadstawka paletowa do palet typu. EUR o wymiarach min. 800x1200x 200 mm, 2 deskowa, 4 zawiasy (1 szt.)</p>	1	Kamienna Góra					
7	urządzenia do składowania i pakowania, zabezpieczania, monitorowania ładunków	<p>1. regał plastikowy z PCV oraz polipropylenu o wymiarach wysokość 180 cm, szerokość 80 cm, głębokość 46 cm, nośność półki co najmniej 120 kg, ilość półek 5 szt. 2. Wózek ręczny platformowy ze wzmocnioną powierzchnią ładunkową z okleiną antypoślizgową, składanym pałąkiem, o wymiarach co najmniej: nośność :min 150 kg długość min 800 mm szerokość min 470 mm wysokość min 800 mm koła: 2 stałe, 2 samonastawne</p>	1  1	Lubań					

8	3. skrzynka/pojemnik magazynowy z polipropylenu o wymiarach długość: 400 mm, szerokość zewnętrzna: 300 mm wysokość 145 mm	6				
model transportu wewnętrznego i zewnętrznego	<p>1. czteroosiowy wagon towarowy samowładowczy Falns, PKP Cargo - model w skali 1:35 lub 1: 87, model plastikowy lub metalowy</p> <p>2. dwuosiowy wagon chłodnia CSD - model w skali 1:35 lub 1: 87, model plastikowy lub metalowy</p> <p>3. dwuwózkowy, czteroosiowy wagon towarowy PKP cysterna typ Zagł "Gaspol" - model w skali 1:35 lub 1: 87, model plastikowy lub metalowy</p> <p>4. dwuwózkowy, czteroosiowy wagon towarowy wysoburtowy PKP Easa-x brązowy węglarka - model w skali 1:35 lub 1: 87, model plastikowy lub metalowy</p> <p>5. dwuosiowy wagon niskoburtowy Kkm3230 DR Ep. IV - model w skali 1:35 lub 1: 87 model plastikowy lub metalowy</p> <p>6. model samochodu ciężarowego DAF 95 Canvas Truck - model w skali 1:24, model plastikowy do sklejania z instrukcją</p> <p>7. model samochodu ciężarowego DAF XF 105 – model w skali 1:24, model plastikowy do sklejania z instrukcją</p> <p>8. model CANVAS TRAILER 40ft (classic) – model w skali 1:24, model plastikowy do sklejania z instrukcją</p> <p>9. model Cargo Trailer – model w skali 1:24 model plastikowy do sklejania z instrukcją</p> <p>10. model CLASIC TANK TRAILER – model w skali 1:24, model plastikowy do sklejania z instrukcją</p> <p>11. model Timber Trailer – model w skali 1:24, model plastikowy do sklejania z instrukcją</p> <p>12. modele palet drewnianych, zestaw 60 szt. Skala: H0 (1:87), model wykonany z plastiku</p> <p>13. modele skrzyń szt. 4, Skala: H0 (1:87), model plastikowy</p> <p>14. model, 4 x paleta z naturalnego drewna – model w skali 1:35,</p>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 15 1	Świdnica			

	<p>zestaw do samodzielnego montażu</p> <p>15. model kontener „K-Line”, Kontener posiada specjalne nożyki oraz otwory na wierzchu, dzięki czemu można układać kontenery na sobie, jak również na platformach kolejowych i samochodowych. Wymiary kontenera: 69,5 x 28 x 30 mm. Model w skali H0 (1:87). Model do sklejania wykonany z polistyrenu. Powinien zawierać instrukcję obrazkową, kalkomanie oraz części modelu.</p> <p>16. model, kontener 40” P&amp;Q, Skala: H0 (1:87) Model do sklejania wykonany z polistyrenu. Wymiary 140x28x33 mm. Model do sklejania wykonany z polistyrenu. Powinien zawierać instrukcję obrazkową, kalkomanie oraz części modelu.</p> <p>17. model, kontener Hi-Cube 40” K-Line Skala: H0 (1:87). Model do sklejania wykonany z polistyrenu. Wymiary 140x28x30 mm. Model do sklejania wykonany z polistyrenu. Powinien zawierać instrukcję obrazkową, kalkomanie oraz części modelu</p>	1				
9	<p>termometr magazynowy</p> <p>termometr elektroniczny przeznaczony jest do pomiaru temperatury powietrza. Stosowany w laboratoriach, systemach klimatyzacji, suszarniach, pomieszczeniach magazynowych (ISO), farmacji (GMP), archiwach, rolnictwie, szklarniach, dojrzewalniach owoców, w przemyśle spożywczym (HACAP), posiada dwa czujniki. Jeden do pomiaru temperatury na zewnątrz drugi wbudowany w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia z możliwością odczytu jednocześnie dwóch temperatur na 2 wyświetlaczach LCD</p> <p>maksymalnej temperatury MIN-MAX. Zakres pomiarowy: -10...+40°C (IN); -50...+60°C (OUT) Element pomiarowy: termistor Wejście: IN- czujnik umieszczony w obudowie termometru, OUT- czujnik na 3m przewodzie</p>	3	Strzelin			

### Zawodowy Dolny Śląsk

*Handwritten signature or mark*



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



10	psychrometr magazynowy	<p>Dokładność: <math>\pm 1^{\circ}\text{C}</math>            Czas próbkowania: 1/sek            Wyświetlacz: 2 x LCD 3 1/2, 65x27 mm, wysokość cyfry 25 mm            Rozdzielczość: 0,1<math>^{\circ}\text{C}</math>            Materiał osłony czujnika: czujnik OUT stalowa <math>\Phi 4,5</math>; L=12mm            Przewód przyłączeniowy: czujnika OUT - PCV 3m            Obudowa: tworzywo sztuczne            Certyfikat bezpieczeństwa EMC – oznakowane CE</p>	3	Strzelin				
11	higrometr magazynowy	<p>Ręcy miernik 3 w 1 przeznaczony do pomiarów temperatury i względnej wilgotności powietrza i temperaturę powierzchni, Jednocześnie widoczny pomiar z trzech czujników (pirometru, temperatury i wilgotności)            Automatyczne wyłączenie dla zachowania żywotności baterii            Podświetlenie wyświetlacza            Wyznaczanie punktu rosy            Funkcja Psychrometru            Zakresy Pomiarowe: Pirometr - 40 ~ 500 <math>^{\circ}\text{C}</math>, Temperatura Powietrza: -20 ~ 50<math>^{\circ}\text{C}</math>, Wilgotność: 0-100 %            Dokładność: Pirometr <math>\pm 2\%</math> w.w. lub <math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math>, Temperatura Powietrza: <math>\pm 0,6^{\circ}\text{C}</math>, Wilgotność: <math>\pm 3\%</math> dla temp 25 <math>^{\circ}\text{C}</math>            Czas odpowiedzi: 500ms (Pirometr)            Interfejs RS232 (umożliwia podłączenie do komputera)</p>	3	Strzelin				

### Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020



12	Waga stołowa elektroniczna	<p>fabryczny certyfikat kalibracji uchwyty do zamocowania na ścianie komplet baterii instrukcję obsługi Parametry mierzone: temperatura (°C, °F), wilgotność powietrza (% RH)</p>	3	Strzelin			
13	Refraktometry	<p>waga dwudziałkowa legalizacja WE zasilanie akumulatorowe z automatycznym wyłączeniem po 10, 20 lub 30 minutach. zasilacz sieciowy zapewniający pracę z sieci oraz ładowanie akumulatora duży wyświetlacz LCD (min. H =25 mm) z podświetleniem szczelna klawiatura typu "Soft touch" o dużych klawiszach interfejs RS 232C współpraca z drukarkami CAS DEP, CAS DLP, komputerem PC szalka ze stali nierdzewnej wskaźniki: Zero, Stable, Niski poziom baterii funkcje: Wł/Wył, Zero, Tara, Liczenie sztuk, Określenie odchyłki procentowej od masy wzorcowej, Limity wagowe, Limity sztukowe, Sumowanie wskazań, Hold (Uśrednianie wyniku) zakres ważenia 15kg (6/15) działka legalizacyjna 2/5g</p>	1	Strzelin			

### Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020



	<ul style="list-style-type: none"> <li>zakres pomiaru mocznika: od 30% do 35%</li> <li>pomiar płynów do spryskiwaczy</li> <li>pomiar płynów do chłodziw</li> <li>pomiar płynów akumulatorowych</li> <li>pomiar płynu AdBlue</li> <li>automatyczna kompensacja temperatury</li> </ul> <p>2. Refraktometr do pomiaru zawartości cukru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wyświetlacz cyfrowy</li> <li>zakres 0-85% Brix / 0-80°C / 0-230 Oechsle</li> <li>dokładność pomiaru <math>\pm 0,5</math> C, <math>\pm 0,1</math> Bx</li> <li>podwójny wyświetlacz zawartości cukru i temperatury</li> <li>wodoszczelna obudowa</li> <li>szklany przyzmat</li> <li>automatyczna kompensacja temperatury</li> <li>pomiar zawartości cukru w płynach tj. napoje, soki, zupy, sosy, konfitury, miody itp.</li> </ul> <p>3. Refraktometr do pomiaru chlorku sodu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wyświetlacz cyfrowy</li> <li>zakres 0-28g / 100g; 0-34g / 100ml; 0-26 Baumé; 1,000-1,216 gęstość wzgl.; 0-80°C</li> <li>dokładność pomiaru <math>\pm 0,5</math> C,</li> <li>podwójny wskaźnik NaCl i temperatury</li> <li>4 jednostki pomiarowe (g/100g; g/100ml, Baumé, gęstość wzgl.)</li> <li>wodoszczelna obudowa</li> <li>szklany przyzmat</li> <li>automatyczna kompensacja temperatury</li> <li>pomiar zawartości chlorku sodu w roztworach w przemyśle żywnościowym itp. podczas produkcji serów, solanek, konserw, marynat, przypraw, zup, sosów itp.</li> </ul>	1				
14 wózki transportowe platformowe	<p>Nośność min. 400kg Wymiary min. 1000x500, wysokość min. 960, 2 koła skrętne, 2 stałe, koła pełne</p>	3	Strzelin			

Zawodowy Dolny Śląsk





15	Metkownica	2 hamulce nożne, ochrona przeciw włókienna oraz ochrona na stopy Opony z szarej gumy termoplastycznej nie brudzącej podłoża Platforma z aluminium, wzmocniona Poręcz demontowana, zabudowana siatką wózek posiada gniazdo na dodatkową poręcz Stalowa konstrukcja	3	Strzelin															
16	Regały magazynowe metalowe	Dwurzędowa metkownica numeryczna Drukuje 10 cyfr w górnym rzędzie i min 8 cyfr w dolnym rzędzie Dostępne znaki: cyfry 0-9, kg, g, zł, /, -\$, i inne Zawartość zestawu: metkownica pasek na rękę zestaw metek startowych białych. zapasowa rolka tuszująca + 1 rolka tuszująca (zamontowana w urządzeniu)	8	Strzelin															
17	Mapa samochodowa	Mapa ścienna drogowa Polski Skala max: 1:700 000 Mapa magnetyczna. Wersja aktualna Mapa laminowana matowa nieodbijająca światła, z ramą PCV, można po niej pisać mazakami suchościernymi, wybrane punkty można zaznaczać za pomocą znaczników magnetycznych. Mapa zawiera: aktualna sieć dróg i autostrad wraz z numeracją, drogi ekspresowe i autostrady w budowie, odległości na drogach, podział administracyjny kraju, sieć hydrograficzną, linie kolejowe, przejścia graniczne, przeprawy promowe.	1	Strzelin															


### Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020



18	Miernik rezystancji	Miernik impedancji pięci zwojowa o minimalnym zakresie. Pomiar impedancji pięci zwojowa ZS w zakresie od 0,2 – 200 Ω Prąd zwarcioowy IK : 0,115÷1769 A (Un =230 V) Pomiar napięcia AC: 0÷400 V 45- 65 Hz	3	Kłodzko					
19	autotransformatory	Minimalne wymagania: Napięcie zasilania nominalne- 230V/50Hz Napięcie wyjściowe- 0-250V Moc znamionowa-1kVA Ilość Faz →Jednofazowy	3	Kłodzko					
20	Licznik zużycia energii elektrycznej jednofazowy	Minimalne wymagania: - 1 fazowy - wyświetlacz LCD (liczba wyświetlanych cyfr 5+1=00000,0 kWh) - prąd bazowy 5A - prąd maksymalny 80A - częstotliwość impulsów 1000 imp/kWh - dokładność pomiaru 0,1kWh - port RS-485 - zasilanie: 230 AC, 50/60Hz	3	Kłodzko					
21	Licznik energii elektrycznej trójfazowy	Minimalne wymagania: zasilanie 3x230V/380V AC, 50/60Hz wyświetlacz LCD (liczba cyfr 6+2=000000,00 kWh) częstotliwość impulsów 1000 imp/kWh prąd 3 x 5(80)A dokładność 0,1 kWh	3	Kłodzko					
22	Zestaw elektromaszynowy	1. Materiały dydaktyczne do doświadczeń uczniowskich z mechaniki Zestaw zawierający pomoce dydaktyczne, składa się z elementów, które montuje się ze sobą i w ten sposób powstają układy doświadczenia. W skład zestawu wchodzi: • Podstawa- 1 szt.	1	Środa Śląska					





	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szpulka - 1 szt</li> </ul> <p>Do zestawu dołączona jest instrukcja. Opis zawiera zwięzłe propozycje ćwiczeń uczniowskich z fotografiami wyjaśniającymi sposób zestawienia układów doświadczalnych. Zestaw jest w opakowaniu – walizce.</p> <p>2. Model pompy wirowej Zestaw pozwala zademonstrować i wyjaśnić zasadę działania pompy wirowej. Zestaw składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Żelaznej podstawy</li> <li>• Korpusu pompy</li> <li>• Wirnika łopatkowego</li> <li>• Kół zębatach</li> <li>• Dwóch węży (wlotowego z sifkiem i zaworem zwrotnym oraz wylotowego)</li> </ul> <p>3. Modele przekładni i napędów mechanicznych Zestaw dydaktycznego do nauczania techniki w szkole podstawowej. Zestaw jest w opakowaniu w walizce. W skład zestawu wchodzi 11 szt modeli o podstawie 120x90mm</p> <p>4. Modele przekładni Zestaw sześciu modeli przekładni mechanicznych, wśród których znajdują się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przekładnia pasowa</li> <li>- łańcuchowa</li> <li>- zębata</li> <li>- liniowa</li> <li>- ślimakowa</li> <li>- cierna</li> </ul>	1				
--	---	---	--	--	--	--

### Zawodowy Dolny Śląsk



	<p>Każdy model zmontowany jest na metalowym słupku osadzonym na podstawie z tworzywa sztucznego o średnicy 11 cm.</p> <p>5. Mechanika – walizkowy zestaw do mechaniki Zestaw demonstracyjny do pokazów z mechaniki, zawierający m.in. bloczki, szalki, sprężyny z haczykami, dynamometr, obciążniki, równię, skalę, zaciski i inne elementy. Zestaw zawiera instrukcję, która przedstawia opisy 10 doświadczeń. Całość dostarczana w walizce.</p> <p>6. Zestaw do montażu z elektrotechniki Korzystając z zestawu można zbudować wiele ciekawych obwodów elektrycznych m.in.: łączenie równoległe i szeregowo źródeł zasilania lub odbiorników, działanie termiczne prądu, pomiary napięć i prądów. Elementy zestawu: 1. Podstawka na baterie 2szt 2. Gniazdko wtykowe 1szt 3. Wyłącznik 1szt 4. Przełącznik dwupozycyjny 2szt 5. Przycisk dzwonkowy 1szt 6. Podstawka pod żarówkę 3szt 7. Silnik 1szt 8. Dzwonek wymiar: 12x7x3,7cm 1szt 9. Opornica suwakowa 51 Ohm wymiar: 7x14x6cm 1szt 10. Bezpiecznik 1szt 11. Grzejnik 1szt 12. Instrukcja zawierająca 23 doświadczenia/ćwiczenia wraz z rysunkami perspektywicznymi, które ułatwią montowanie układów</p> <p>7. Zestaw elementów do montażu obwodów z elektrotechniki</p>	1					
--	---	---	--	--	--	--	--



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY  
ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



23	Komplet narzędzi monterskich	Z elementów zestawu można budować obwody elektryczne z wykorzystaniem modeli urządzeń elektro-mechanicznych. Wszystkie elementy zestawu umieszczone są na podstawkach. Całość dostarczana w opakowaniu - walizce.	2	Środa Śląska							
		1. Zestaw kluczy płasko-oczkowych 25el. 6-32mm satynowych Klucze ze stali chromo – wanadowej. Klucze ułożone na płachcie rolowanej w kokon. Rozmiary : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm	2								
		2. 9 częściowy zestaw mocnych i długich kluczy imbusowych z kulką Zestaw kluczy sześciokątnych wykonany zgodnie z normą DIN 911. Zestaw zawiera 9 kluczy w rozmiarze od 1.5 do 10 mm w praktycznym opakowaniu. Kuliście końcówki o kącie roboczym do 30° zwiększają funkcjonalność narzędzi. Certyfikat TÜV, ISO 2936. Zawartość - 9 kluczy: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm Uchwyt 2-funkcyjny z możliwością zawieszania na ścianie lub do paska.	2								
		3. Klucze TORX T10-T50 ze stali S2. Rozmiary: T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50.	2								
24	Komplet narzędzi i przyrządów pomiarowych	1. Voltomierz Voltomierz analogowy z naroznym usytuowaniem wskazówki Zakres pomiarowy: 0-500V Mocowanie: 2 x 2,5mm2 za pomocą wkrętów Stopień ochrony: IP2x	3	Środa Śląska							

### Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>2. Watomierz analogowy Watomierz analogowy jednofazowy Zakresy: AC/DC 60-120-240-480V Dokładność: 2,5% (DC), 1%(AC) Częstotliwość 0-500 Hz Bezpieczniki 1A/500V</p> <p>3. Amperomierz analogowy 3A DC Analogowy amperomierz panelowy zakres 3A klasa 2.5</p> <p>4. Amperomierz cęgowy Cyfrowy miernik cęgowy przeznaczony do bezpośredniego pomiaru prądu przemiennego do 400 A. Przyrząd pozwala także zmierzyć napięcia stałe i przemiennie do 600 V (z wykorzystaniem przewodów pomiarowych). Dodatkowe funkcje to pomiar rezystancji oraz ciągłości połączeń z sygnalizacją akustyczną, oraz pomiar temperatury za pomocą sondy znajdującej się w wyposażeniu miernika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pomiar prądu stałego przemiennego</li> <li>- pomiar napięcia stałego i przemiennego do 600V</li> <li>- pomiar rezystancji i test ciągłości połączeń</li> <li>- dzwinkowa sygnalizacja ciągłości obwodu (dla wartości mniejszej od 50Ω)</li> <li>- pomiar temperatury (jednostki Fahrenheita i Celsjusza)</li> <li>- pomiar częstotliwości</li> <li>- pomiar pojemności</li> <li>- test diod</li> <li>- wyświetlacz LCD</li> <li>- pokrój w zestawie</li> </ul>	3									
	<p>5. Czujnik zegarowy</p>	1									

Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>CZUJNIK ZEGAROWY 1/0.001MM</p> <p>Typ zegarowy Podziałka 0,001 mm Zakres 1 mm Skala 0 - 100 - 0 Tarcza podziałki obracana, z dwoma nastawianymi wskaźnikami pola tolerancji Dodatkowa wskazówka, z działkami co 0,2 mm do całego mm Korpus z aluminium Wymienialna końcówka pomiarowa Tolerancja wg DIN 878</p> <p>1</p>					
	<p>6. Kątomierz uniwersalny Kątomierz zegarowy z lupą Zakres pomiarowy: 360 ° (90 ° x 4). Noniusz 5 ' Kątomierz w zestawie z 3 szynami pomiarowymi (dł. 150, 200, 300 mm) Skala matowy chrom. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej hartowanej. Zestaw w etui.</p> <p>1</p>					
	<p>7. Mikrometr do gwintów Para końcówek do mikrometru do gwintów wewnętrznych Whitworth, o kącie przyłożenia 55°, oraz o zakresie skoków gwintów 14-10. Parametry techniczne: Skoki gwintów: 14-10 Rodzaj gwintu: Whitworth Kąt przyłożenia: 55° W zestawie: para końcówek, etui</p> <p>1</p>					
	<p>8. Suwmiarka z odczytem elektronicznym</p>					

### Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020








Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>Wykonana ze szlachetnej stali nierdzewnej hartowanej, 3 funkcyna: pomiar zewnętrzny, pomiar wewnętrzny, pomiar głębokości, duży wyświetlacz cyfrowy, interfejs RS232 temperatura pracySOC do 4000C śruba blokująca i kołko ułatwiające przesuw odczyt co 0,01mm / 0,0005", dostarczana w otwieranym pudełku z tworzywa sztucznego. Dane techniczne: zakres pomiarowy: 0 – 150 mm, długość szczęk: 40mm, odczyt 0,01mm / 0,0005 cala, jednostka pomiaru: mm i cale.</p>	1				
	<p>9. Suwmiarka modułowa Suwmiarka modułowa elektroniczna Zakres M 2-30 mm 0.01 Suwmiarka do pomiarów kół zębatach, wykonana jest ze stali nierdzewnej hartowanej i odpuszczanej. Narzędzie posiada pokrętła do precyzyjnej regulacji oraz przyciski ON/OFF, MM/INCH i ZERO. Odczyt w zakresie 0.01mm. Suwmiarka dostarczana w pudełku.</p>	1				
	<p>10. Suwmiarka noniuszowa 0,02 Suwmiarka czterofunkcyjna z zaciskiem MAUb 200 mm. Dokładność pomiaru do 0,02 mm. Cztery możliwe pomiary: zewnętrzny, wewnętrzny, wysokości, głębokości Zakres pomiarowy 0-200 mm, posiada dwie pary szczęk jedno do pomiarów zewnętrznych, drugie do pomiarów wewnętrznych. Zacisk ustala położenie przesuwnej szczęki, suwmiarka posiada podziałkę milimetrową oraz calową.</p>	1				

### Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020



*[Handwritten signature]*

	<p>Summiarka posiada wysuwany głębokościomierz, do pomiarów głębokości i wymiarów mieszanych. Wykonana ze stali nierdzewnej, kolor inox.</p> <p>11. Summiarka noniuszowa 0,05 Summiarka dwustronna MADa 250 mm 0,05. Zakres pomiarowy 0-250 mm, posiada dwie pary szczęk do pomiarów zewnętrznych. Dokładność pomiaru do 0,05 mm. Summiarka wyposażona w śrubkę zaciskową ustalającą położenie przesuwnej szczęki, oraz podziałkę centymetrową i calową. Wykonana jest ze stali nierdzewnej, kolor inox.</p> <p>12. Multimetr cyfrowy – miernik cyfrowy Parametry mierników: pomiar AC: 750V/200V, pomiar DC: 200mV/2000mV/20V/200V/1000V/200uA/2000uA/20mA/200mA , pomiar rezystancji: 200kOhm/200kOhm/20kOhm/2000Ohm/2000Ohm Przeznaczenie: pomiar wielkości elektrycznych Dodatkowe informacje: test tranzystorów, test ciągłości obwodu, test tranzystorów</p> <p>13. Mikrometr do pomiarów wewnętrznych Opis: - Podziałka chromowana na mat. - Hartowane i precyzyjnie docierane powierzchnie pomiarowe. - Z tuleją sprzęgła i dźwignią ustalającą. - DIN 863. - Dostarczane w etui wraz z pierścieniem ustalającym. Dane techniczne: - Zakres pomiarowy: 5 - 30 mm</p>	1					
--	--	---	--	--	--	--	--






28	Gilotyna do papieru	wyprowadzonych na obudowie umożliwiają niezależne zasilanie jednostek oraz połączenie z przyrządami pomiarowymi i innymi urządzeniami modułowymi wykorzystywanymi w doświadczeniach z elektryczności. Uczeń może zapoznać się doświadczenie z pojęciem pracy zespolowej silników oraz pracy w układzie silnik-prądnica.	1	Środa Śląska							
		<p>Gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru, dużym roboczym blatem z szablonami różnych formatów.</p> <p>Gilotyna z długim ostrzem tnącym wykonanym z hartowanej stali oraz bezpiecznym uchwytem.</p> <p>Ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite cięcie</p> <p>Tnie jednorazowo 10 – 12 arkuszy , A3</p> <p>Długość cięcia 455mm</p> <p>Specjalna osłona SafeCut™ zapewnia bezpieczeństwo pracy</p> <p>Możliwość cięcia plastikowych okładek i zdjęć</p> <p>Osłona SafeCut™ w czasie transportu i przechowywania może być złożona na płasko na podstawie</p> <p>Metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami</p> <p>Docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia</p> <p>Miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i do cięcia pod kątem</p> <p>Certyfikat bezpieczeństwa TÜV &amp; GS</p> <p>instrukcja w języku polskim,</p> <p>Gwarancja na urządzenie 2 lata</p>									
29	Suwniarka z odczytem elektronicznym 150 mm.	Wykonana ze szlachetnej stali nierdzewnej hartowanej, 3 funkcyna: pomiar zewnętrzny, pomiar wewnętrzny, pomiar głębokości, duży wyświetlacz cyfrowy, interfejs RS232 temperatura pracy <sup>o</sup> C do 400 <sup>o</sup> C śruba blokująca i kółko ułatwiające przesuw odczyt co 0,01mm / 0,0005", dostarczana w otwieranym pudełku z tworzywa sztucznego.	3	G Wałbrzych							



		<p>noż do włókien światłowodowych, stripper do włókien światłowodowych nożyce do kevlaru, zaciskarka do złączy; Mat. eksploatacyjne: strzykawki (5szt.), epoksydowy dwuskładnikowy klej szybkoschnący (10+10g), płyn do czyszczenia, dysk do polerowania ST, dysk do polerowania SC, chusteczki nasączone (3szt.), chusteczki bezpyłowe (3szt.), papier polerski 6µm (10x10cm 1szt.), papier polerski 1µm (10x10cm 1szt.), papier polerski 0.5µm (10x10cm 1szt.), gumowa podkładka polerska (15x15cm 1szt.), szklana podkładka polerska (15x20cm 1szt.);</p>	1					
	<p>4. Wizualny lokalizator uszkodzeń Długość fali: 640-665nm; Moc wyjściowa: max. 10mW; Złącze: uniwersalne dla ferrul 2,5mm (SC; ST; FC); Tryby pracy: świecenie ciągłe lub pulsacyjne; Zasilanie: 2xAA; Obudowa: PCV</p>	1						
	<p>5. Zaciskarka do złączy koncentrycznych Średnica zaciskania: 1,07 mm, 1,72 mm, 1,98 mm, 3,25 mm, 3,84 mm, 4,52 mm ; Typy złączy: SC, ST, LC, MU; Typy przewodów: RG122, RG174, RG179, RG180, RG187, RG188, RG195, RG178, RG316, BELDEN 8218, ŚWIATŁOWODOWE</p>	1						
	<p>6. Zestaw narzędzi do zaciskania złączy BNC</p>	1						

### Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020



	<p>Wyposażenie: Ramiona zaciskarki Obcinarka do przewodów koncentrycznych Ściągacz izolacji śrubokręt; Wkłady do zaciskarki: 3A4 (RG58; RG59; RG62; RG174), 3C (RG58; RG59; RG6; RG62), 3G (RG58; RG59; RG62; RG174; światłowodowe), 3J (RG174; RG179; Beiden 8218; światłowodowe), 3K (RG8; RG11; RG174; RG179; RG213); Opakowanie: plastikowa walizka</p>							
	<p>7. Kabel światłowodowy, 4x50/125/1000, kabel uniwersalny wewnętrzno-zewnętrzny - 50 metrów Konstrukcja: standardowo od 2 do 16 włókien w ściślej tubie</p>	1						
	<p>8. Czyścik typu One-click do złączy 1,25mm Przeznaczenie: adaptery i ferrule 1,25mm (LC; MU); Żywotność: 800+ użyć; Opakowanie: kartonowe pudełko</p>	1						
32	<p>Bramka RFID – zestaw: Bramka RFID + tablet + oprogramowanie Narzędziownia 3 z mod. UHF + czytnik RFID UHF + 30 tagów</p>	1	Kamienna Góra					
	<p>1. Czytnik z bramki Typ urządzenia: czytnik zintegrowany RFID Protokół pracy czytnika: ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC C1 GEN2) Odczyt: banków pamięci: EPC, TID, User Częstotliwość pracy: 865 – 868 MHz (zgodna z normami EU) Zysk anteny: min 12dBi Polaryzacja anteny: kołowa Interfejs komunikacyjny: RS232, RS485 Dodatkowe wejścia: Wiegand 26bit/34bit Dodatkowe wejścia: Trigger (poziomy TTL) Podłączenie: zintegrowany przewód o długości 1,5m Zasilanie: od 9V do 12V DC (zasilacz w komplecie) W zestawie: zasilacz, uchwyt montażowy, okablowanie</p> <p>2. Czytnik nabiurkowy:</p>	1						

### Zawodowy Dolny Śląsk







**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**DOLNY ŚLĄSK**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>Typ urządzenia: czytnik zintegrowany          Protokół pracy czytnika: EPC GEN2, ISO18000-6B/6C          Moc czytnika: do 13dBm (zasięg skuteczny do 50cm)          Częstotliwość pracy: 865 – 868 MHz (zgodna z normami EU)          Zysk anteny: 2dBi          Interfejs komunikacyjny: USB          Zasilanie: 5V zasilanie z USB          Podłączenie: przewód USB - Mini USB          W zestawie: przewód połączeniowy USB</p> <p>3. Tablet:          Musi posiadać moduł odczytu RDIF współpracujący z narzędziownią          Przekątna ekranu: min 8 cali          Rozdzielczość: minimum 1280 x 800          Sposób obsługi: dotykowy          Taktowanie procesora: minimum 1 GHz          Pamięć wbudowana [GB]: minimum 16 GB          Pamięć RAM: minimum 1 GB          System operacyjny: Windows 8.1 lub 10          Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi          Złącza USB: 2x Micro USB          Akumulator: Litowo-Jonowy</p> <p>4. Tag RFID UHF Etykieta do zadruku          Protokół: EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C)          Częstotliwość pracy: Global 860-960 MHz          Optymalny zasięg odczytu: min 4 m          Materiał podłoża: papier, karton, szkło, plastik          Nośnik: biała etykieta RFID (możliwy zadruk termotransferowy)</p> <p>5. Oprogramowanie magazynowe RDIF:          – Kartoteka pracowników, materiałów, środków trwałych, wyposażenia</p>	1						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

### Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020





33	Stanowisko edukacyjne z zakresu sterowania i regulacji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wystawianie dokumentów magazynowych Wz, Pz, Rw, a także OT i LT protokół z likwidacji</li> <li>- Szybka Inwentaryzacja magazynu, środków trwałych i wyposażenia</li> <li>- Ewidencja narzędzi pomiarowych, przeglądy techniczne, kalibracje</li> <li>- Wypożyczalnia narzędzi – ewidencja wydania wg pracownika, miejsca użytkowania, zlecenia</li> <li>- Rozliczenie kosztów eksploatacji narzędzi, maszyn i pojazdów</li> <li>- Magazyn narzędzi – dokładne raporty okresowe, historia obrotów, stany magazynowe, inwentaryzacja, remanent</li> <li>- Oznaczenie i identyfikacja narzędzi kodem kreskowym i chipami radiowymi RFID</li> <li>- Podpis elektroniczny pracowników – karty magnetyczne RFID</li> </ul>					
		<p>Zestaw składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stanowisko szkoleniowe PLC <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukcja aluminiowa, moduł z przetłacznikami do symulacji wejść cyfrowych, czujniki, odbiorniki</li> <li>- Listwa łączeniowa WAGO – 1 kpl.</li> <li>- Uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów do sterownika PLC 4 wejścia/4 wyjścia</li> <li>- Zasilacz 24 V DC/2A z przewodem – 1 szt.</li> <li>- Przycisk sterowniczy monostabilny: styk NO, montaż na szynę TH 35 2 szt.</li> <li>- Przycisk sterowniczy monostabilny: styk NC, montaż na szynę TH 35 1 szt.</li> <li>- Lampka sygnalizacyjna LED: zielona, 24V DC, montaż na szynę TH35 – 1 szt.</li> <li>- Lampka sygnalizacyjna LED: czerwona, 24V DC, montaż na szynę TH35 – 1 szt.</li> </ul> </li> </ol>	Oleśnica				

### Zawodowy Dolny Śląsk









<p>czujniki, układy scalone oraz wyświetlacz LCD i płytka bazowa ze złączami. W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oryginalny, najnowszy moduł z mikrokontrolerem</li> <li>- Płytki stykowa 830 pól - duża płytka z osobnymi liniami zasilania umożliwiającą tworzenie układów</li> <li>- Zestaw diod LED 5 mm (30 szt.) - po 10 szt. czerwonych, zielonych i żółtych elementów</li> <li>- Dioda RGB wspólna anoda - LED z czterema</li> <li>- wyprowadzeniami potrafiąca świecić we wszystkich kolorach</li> <li>- Zestaw rezystorów (200 szt.) - po 20 szt.</li> <li>- najpopularniejszych wartości, umożliwiających np. podłączenie diod LED</li> <li>- Dioda podczerwona - nadajnik wykorzystywany do emitowania niewidocznego dla oka sygnału w zakresie podczerwieni</li> <li>- Odbiornik podczerwieni 36 kHz - odbiornik podczerwieni działający na częstotliwości 36 kHz, umożliwia dekodowanie kodu RC5 stosowanego w pilotach</li> <li>- Fotorezystor - czujnik umożliwiający pomiar natężenia padającego światła, pozwoli np. wykryć czy w pomieszczeniu jest ciemno czy jasno</li> <li>- Tranzystor (5 szt.) - układy półprzewodnikowe pozwalające m.in. sterować elementami, które pobierają większy prąd niż może dostarczyć pojedynczy pin mikrokontrolera</li> <li>- Potencjometr obrotowy 10k liniowy - podobnie jak przyciski, podłączone do wyprowadzeń analogowych może służyć jako element interfejsu użytkownika - proste pokrętko</li> <li>- Mosfet - tranzystor unipolarny dużym prądzie drenu</li> </ul>															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Zawodowy Dolny Śląsk





	<p>pozwała sterować urządzeniami o większym poborze mocy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Czujnik temperatury cyfrowy - popularny, prosty w obsłudze termometr, podłączany poprzez magistralę 1-wire</li> <li>- Przyciski typu tact-switch - posłużą jako element wprowadzający dane do modułu</li> <li>- Rejestr przesuwany - umożliwia np. sterowanie większą ilością diod oszczędzając przy tym wprowadzenia cyfrowe</li> <li>- Ekspander</li> <li>- Buzzer z generatorem - zasilany napięciem 5 V prosty generator sygnałów dźwiękowych</li> <li>- Wyświetlacz LCD 16x2 z niebieskim lub zielonym podświetlaniem- popularny wyświetlacz alfanumeryczny z dostępną biblioteką z przylutowanymi złączami goldpin. Istnieje możliwość wyboru koloru wyświetlacza, odpowiednie menu znajduje się górnej części strony, pod ceną produktu.</li> <li>- Przewody połączeniowe 65 szt. męsko - żeńskie - umożliwiają tworzenie połączeń na płytce stykowej</li> <li>- Przewód microUSB A-B o długości 1 m</li> <li>- zamykany organizer z rączką o wymiarach minimum 295 x 180 x 85 mm. Posiada 5 przegródek.</li> </ul> <p>4. Oprogramowanie TIA Portal 7 Basic V13 UPGRADE lub równoważne</p> <p>Narzędzie inżynierskie do konfiguracji i programowania sterowników.</p> <p>Oprogramowanie powinno zawierać: bepośrednią diagnozę on-line, łatwe dodawanie obiektów technologicznych, czy też koncepcję biblioteki, dla oszczędności czasu przy ponownym wykorzystywaniu danych, zintegrowane</p>	5				
	<p>12</p>	12				

Zawodowy Dolny Śląsk



	<p>funkcje diagnostyczne pozwalające na szybkie lokalizowanie błędów, śledzeniu w czasie rzeczywistym oraz wydajnym funkcjom online</p> <p>Oprogramowanie inżynierskie i dokumentacja na dvd, kompatybilność z systemem operacyjnymi: windows 7 (32/64 bity) / windows 8 (64 bity), konfiguracja sterowników Simatic S7-1200 i Paneli Simatic Basic</p> <p>5. Raspberry pi3 lub równoważne</p> <p>Specyfikacja techniczna:</p> <p>Procesor chipset 64-bit</p> <p>Systemy operacyjne Linux Raspbian</p> <p>Windows 10 IoT</p> <p>Taktowanie Minimum 1,2 GHz</p> <p>Pamięć RAM 1 GB 900 MHz</p> <p>Pamięć karta microSD</p> <p>Interfejsy:</p> <p>Interfejs USB 4x USB 2.0 - gniazdo typ A</p> <p>Interfejs sieciowy port Ethernet 10/100 Mbps</p> <p>Interfejs WiFi 802.11 b/g/n 150 Mbps</p> <p>Bluetooth Low Energy, BLE 4.1</p> <p>Kamera gniazdo CSI</p> <p>Wyświetlacz dotykowy gniazdo DSI</p> <p>Wideo HDMI HD 1080px / 30 fps</p> <p>Komunikacja UART, SPI, I2C, GPIO</p> <p>Akcesoria: Karta microSD 16Gb z systemem do obsługi mikrokomputera</p> <p>Zasilacz microUSB</p> <p>Obudowa Zestaw radiatorów aluminiowych z taśmą termoprzewodzącą</p> <p>Przewód HDMI 2.0 - dł. 2m - oficjalny dla Raspberry Pi</p>	5					
--	--	---	--	--	--	--	--

	<p>6. Sterownik SIMATIC lub równoważny Jednostka centralna z zasilaniem AC, 8 wejściami binarnymi DC i 6 wyjściami przełącznikowymi. Każda jednostka centralna CPU może być rozbudowana o jedną płytke sygnałową, wkładaną od strony frontowej sterownika, co powoduje, że bez zwiększania rozmiarów systemu sterowania uzyskuje się dodatkowe cyfrowe lub analogowe porty I/O. W celu dalszej rozbudowy liczby cyfrowych lub analogowych portów I/O, z prawej strony CPU mogą być podłączane moduły rozszerzeń.</p> <p>Wejścia binarne: 8 x 24V DC; analogowe: 2 x napięciowe 0-10V (<math>\geq</math> 100 kOhm)</p> <p>Wyjścia binarne: 6 x przełącznik (2A); analogowe: możliwość rozszerzenia o płytke sygnałową</p> <p>interfejs komunikacyjny ETHERNET (RJ45)</p> <p>Pojemność pamięci Minimum 25 kB, podtrzymanie danych po zaniku zasilania 2 kB</p> <p>Zakresy adresów przestrzeń adresowa wejść/wyjść: 1024/1024 B, wejścia/wyjścia - : 1024/1024 B</p> <p>Czas wykonania instrukcji operacja bitowa minimum 0,1 <math>\mu</math>s; operacja 16-bitowa minimum 12 <math>\mu</math>s; operacja zmiennoprzecinkowa minimum 18 <math>\mu</math>s</p> <p>Komunikacja komunikacja klient/serwer; TCP/IP; minimum 16 połączeń logicznych</p> <p>Oprogramowanie Dedykowane do jednostki centralnej</p>				
				RAZEM	

3. Termin realizacji. Przedmiot zamówienia realizujemy w ..... dni (proszę określić ilość dni od 14-40)
4. Gwarancja. Udzielona gwarancja w miesiącach ..... (proszę określić ilość miesięcy od 6-24)
5. Uwazamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

### Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020






6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy, akceptujemy go i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy PZP.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią i warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami do niej przekazanymi przez Zamawiającego (jeżeli dotyczy) przed terminem składania ofert, akceptujemy je oraz uznajemy się za związanych z określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania, zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz przyjęliśmy warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:  
— .....  
— .....

Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego oświadczam, że wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe.


..... dn. ....  
miejscowość

.....  
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczętą imienną  
osoby lub osób upoważnionych  
do podpisu w imieniu Wykonawcy

### Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020





(w przypadku złożenia podpisu przez osobę(y) upetnomocnioną(e) musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo)



Handwritten signature in blue ink.