

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY REMONTOWE</b>					
1	1 KNR 4-01 d.1 0429-06 analiza indywidualna	SALA 105 - sala główna Rozebranie płyt warstwowych ułożonych na posadzce wraz z cokolikami częściowo pokrytych wykładziną PCV wraz z wywiezieniem i utylizacją. 6.95*6.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.83	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	44.83
2	2 KNR AT-40 d.1 0106-02 analiza indywidualna	Oczyszczenie i zmycie podłoża - posadzka woda z detergentem 44.83	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.83	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	44.83
3	d.1 analiza indywidualna	Demontaż oraz ponowny montaż lamp kasetonowych na suficie oraz halogenów 6	szt		
			szt	6.00	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	6.00
4	4 KNR-W 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1.00+2.60)*0.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.80	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	1.80
5	5 KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 0.45*2.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.99	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	0.99
6	6 NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 0.99	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.99	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	0.99
7	7 KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 0.99	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.99	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	0.99
8	8 KNR AT-26 d.1 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 3*1.45*1.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.99	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	0.99
9	9 NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 44.83	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.31	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	6.31
10	10 KNR-W 4-01 d.1 1204-01 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.45*6.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.83	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	44.83
11	11 NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 69.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.83	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	44.83
12	12 KNR-W 4-01 d.1 1204-02 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian MALOWANIE KOLOR - kolory do uzgodnienia z Inwestorem 2.60*2*2.75+6.95*2.75	m <sup>2</sup>		
	okna	-3*1.45*1.45	m <sup>2</sup>	33.41	
	otwory	(6.45-2.60)*2*3.16+6.95*3.16	m <sup>2</sup>	-6.31	
	wneka i półki	-1.15*2.25-0.80*2.00-1.70*2.25	m <sup>2</sup>	46.29	
		0.30*2.75+0.35*(2.80+2.95+1.60+1.50+1.00)	m <sup>2</sup>	-8.01	
			m <sup>2</sup>	4.27	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	69.66
13	13 KNR-W 4-01 d.1 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-16 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - naświetla ze szczelinami malowane dwustronnie 1.70*2.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.83	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	3.83

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 4-01 d.1 1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.80*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.64 RAZEM	1.64
15	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 2*2.75	m m	5.50 RAZEM	5.50
16	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.45*6.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.83 RAZEM	44.83
17	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 6.45*6.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.83 RAZEM	44.83
18	NNRNKB d.1 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 6.45*6.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.83 RAZEM	44.83
19	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych LOKAL UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ np. ULTIMO WOODS CLIK 6.45*6.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.83 RAZEM	44.83
20	KNR 4-01 d.2 0818-05 analiza indywidualna	SALA 105 - przedsionek Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z wywozem i utylizacją 2.02*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.05 RAZEM	5.05
21	KNR AT-40 d.2 0106-02 analiza indywidualna	Oczyszczenie i zmycie podłoża - posadzka woda z detergentem 5.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.05 RAZEM	5.05
22	d.2 analiza indywidualna	Demontaż oraz ponowny montaż lamp na suficie 1	szt szt	1.00 RAZEM	1.00
23	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.02*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.05 RAZEM	5.05
24	KNR-W 4-01 d.2 1204-01 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.05 RAZEM	5.05
25	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 22.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.61 RAZEM	22.61
26	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 analiza indywidualna drzwi	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian MALOWANIE KOLOR - kolory do uzgodnienia z Inwestorem 2*(2.02+2.50)*3.15 -2*0.80*2.05-1.15*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.48 -5.87 RAZEM	22.61
27	KNR-W 4-01 d.2 1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2*0.80*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.28 RAZEM	3.28
28	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	RAZEM	3.28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		2.02*2.50	m <sup>2</sup>	5.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.05</b>
29	NNRNKB d.2.202.1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 5.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.05</b>
30	NNRNKB d.2.202.1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 5.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.05</b>
31	NNRNKB d.2.202.1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych np. ULTIMO WOODS CLIK 5.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.05</b>

**DYREKTOR**  
DODN we Wrocławiu  
*Jolanta Horyń*  
or Jolanta Horyń